Принадлежности

Контроль уровня воды

Поплавковый выключатель
AS, функции мин.-макс.
Точки включения и выключения устанавл иваются с помощью длины кабеля, поплавка и места закрепления кабеля.
Кабель 3G1, макс. раб. температура 90°C



вид включения	соед. кабель	Арт. No
закрыватель	5 м	1430301
закрыватель	10 м	1431003
закрыватель	15 м	1431504
закрыватель	20 м	1432005
закрыватель	25 м	1432006
закрыватель	30 м	1432007
открыватель	6 м	1432010
открыватель	10 м	1432011
открыватель	15 м	1432012

MB, функции мин.-макс.
с встроенным противовесом, для каждой точки включения необходим отдельный поплавковый выключатель.
Кабель 2 x 1мм^2,
Макс. раб. температура 60°C



вид включения	соед. кабель	Арт. No
закрыватель	6 м	1465706
закрыватель	10 м	1465710
закрыватель	15 м	1465715
закрыватель	20 м	1465720
закрыватель	25 м	1465725
закрыватель	30 м	1465730
открыватель	10 м	1465791
открыватель	15 м	1465792
открыватель	20 м	1465793

MB-Ex, предназначен для работы во взрывоопасных условиях, только с соответствующим защитным барьером для взрывозвщищенной сети.

вид включения	соед. кабель	Арт. No
закрыватель	10 м	1466011
закрыватель	15 м	1466016
закрыватель	20 м	1466021
закрыватель	25 м	1466026
закрыватель	30 м	1466031
открыватель	10 м	1466091
открыватель	15 м	1466092
открыватель	20 м	1466093


BO, маслоупорный (напр. топливное масло), кабель PVC 3 x 0,75 мм^2

вид включения	соед. кабель	Арт. No
переключатель	10 м	1465810
переключатель	15 м	1465815
переключатель	20 м	1465820

BS, кислотноустойчивый (напр. HCl) кабель PES 3 x 0,5 мм^2

вид включения	соед. кабель	Арт. No
переключатель	10 м	1465910
переключатель	20 м	1465920
переключатель	30 м	1465930

M2, функции мин.-макс.
для каждой точки включения необходим отдельный поплавковый выключатель.,
Кабель PVC 3 x 0,5 мм^2
Макс. раб. температура 80°C



вид включения	соед. кабель	Арт. No
переключатель	10 м	1466030

MS1-Ex-ATEX, поплавковый выключатель с сертификатом ATEX. предназначен для работы во взрывоопасных условиях, только с соответствующим защитным барьером для взрывозвщищенной сети.

вид включения	соед. кабель	Арт. No
переключатель	10 м	1466028

Держательная консоль,
для поплавкового выключателя. 7321405

Готовые поплавковые выключатели

Наименование	соед. кабель	Арт. No
Поплавковые выключатели MB с держательной консолью		
Выключатель 2 MB (1 насос и сирена)		
	10 м	1467211
	15 м	1467216
	20 м	1467221
Выключатель 3 MB (1 насос и сирена или 2 насоса без сирены)		
	10 м	1467311
	15 м	1467316
	20 м	1467321
Выключатель 4 MB (2 насоса и сирена)		
	10 м	1467411
	15 м	1467416
	20 м	1467421
Поплавковые выключатели MB-Ex для работы во взрывоопасных условиях с держательной консолью		
Выключатель 2 MB (1 насос и сирена)		
	10 м	1467611
	15 м	1467616
	20 м	1467621
Выключатель 3 MB (1 насос и сирена или 2 насоса без сирены)		
	10 м	1467711
	15 м	1467716
	20 м	1467721
Выключатель 4 MB (2 насоса и сирена)		
	10 м	1467811
	15 м	1467816
	20 м	1467821

Гидрометрическая трубка для контроля уровня воды
в комплекте с крепежом для шахты SKB и с быстрым креплением для блоков управления PS, HCON и HSK(B) с 10 м пневматическим шлангом 10 м. 73366431

Пластиковый пневматический шланг 8/6 мм 2620411

Суспензионный компрессор
для суспензии воздуха в корпусе изолятора 1970616

ENS4/15 Ex
гидравлический зонд уровня воды, замерочный сигнал 4-20mA, глубина замера 4 м, длина кабеля 15 м 1970879

Элертрод-сенсор для уровня воды
GNS-3P
3-пол.; длина электрода 15 см, длина кабеля 2 м 19002022